

Nimbus C




Nimbus C		75		
Nennleistung bei 10° C (frei an Luft)	[W]	20	30	40
Profiltemperatur (ca.)	[°C]	90	120	150
Spannungsbereich		110 - 240 V, AC/DC		
Schutzklasse		SK II		
Schutzart		IP 20		
Anschlusslitzen 2 x 0,5 mm ² , Silikon		600 mm lang		
Befestigung		Clip für 35 mm DIN-Schiene EN 50 022		
Prüfzeichen		VDE, UL, CSA		
Abmessungen	L x B x H [mm]	75 x 80 x 15		
Gewicht komplett	[kg]	0,29		
Empfohlene Vorsicherung (träge)	240 V	2 A	4 A	4 A
	110 V	2 A	2 A	2 A


Bestellbeispiel: Nimbus C 75, 30 W, 110-240 V
Sonderausführung 12 - 24 V.

Besondere Merkmale

- Gute Konvektion
- Hohe Wärmestrahlung
- Flache Bauweise



- 1 Befestigungsclip für 35 mm DIN-Schiene EN 50 022
- 2 Aluminiumprofil
- 3 Befestigungsbohrungen Ø 4,6
- 4 Glaseidenschlauch
- 5 Silikonlitze 0,5 mm²



DBK David+Baader GmbH

Komponenten

Rheinstrasse 72 - 74
D - 76870 Kandel

Phone: + 49 (0) 72 75 7 03 - 231
Fax: + 49 (0) 72 75 7 03 - 249

info@dbk-group.de
www.dbk-components.com