

► 技術參數 (續)



15837

電子式時間掣 產品編號 — 15850 / 15854 / 15837

電氣數據

- 電壓: 230V AC $\pm 10\%$
- 頻率: 50 ... 60Hz
- 功耗: 6VA (15850) , 2.5VA (15854 / 15837)
- 電池儲存程式及時間:
 - 壽命: 5年 (15850) , 10年 (15854 / 15837)
 - 備用時間: 3年
 - 時間精確度: 於20°C時, 每日 ± 1 秒

機械數據

- 尺寸: 5 x 9mm (15850) , 2 x 9mm (15854 / 15837)
- 重量: 190g (15850) , 90g (15854 / 15837)
- 保護級數:
 - 面: IP40
 - 端子: IP20
- 運作溫度: -10°C ... +50°C
- 儲存溫度: -25°C ... +70°C (15850) , -40°C ... +55°C (15854 / 15837)

IHP+ 1c 18mm (15837) 的特定數據

- "手動" 功能:
 - 通過把參數設置為兩個日期(假期首日及終止日), 在公眾假期或休假時暫時取消程序
 - 接通期間具有儲能功能, 可模仿工作狀態
- 脈衝功能: 脈衝編程可調數由1至59秒(脈衝功能優先於轉換)
- 螢幕有背光



15365

機械式傳統時間掣 產品編號 — 16364 / 15365 / 15366

電氣數據

- 電壓: 230V AC $\pm 10\%$
- 頻率: 50 ... 60Hz
- 功耗: 2.5VA
- 時間精確度: 於20°C時, 每日 ± 1 秒
- 備用時間: 150小時 (15365 / 15366)
- 備用電池壽命: 10年 (15365 / 15366)

機械數據

- 編程:
 - 每日48段, 各30分鐘 (16364 / 15365)
 - 運用跨接線 (15366): 提供6條黃色(24小時)或12條藍色+2條紅色(7條白色)
 - 運用系留換向片 (16364 / 15365)
- 尺寸: 6 x 9mm
- 重量: 135g
- 保護級數:
 - 面: IP40
 - 端子: IP20
- 運作溫度: -10°C ... +50°C
- 儲存溫度: -40°C ... +85°C
- 可配配件型號: 15366
- 可加跨接線作更多編程



15270

多功能時間掣 產品編號 — 15270

電氣數據

- 電壓: 230V AC $\pm 10\%$
- 頻率: 50Hz
- 功耗: 45VA
- 電池儲存程式及時間:
 - 壽命: 10年
 - 備用時間: 5年
- 時間精確度: 於20°C時, 每日 ± 1 秒

機械數據

- 尺寸: 10 x 9mm
- 重量: 290g
- 保護級數:
 - 面: IP40
 - 端子: IP20
- 運作溫度: -5°C ... +50°C
- 儲存溫度: -25°C ... +70°C
- 配件: 可拆式記憶盒

施耐德(香港)有限公司

香港灣仔港灣道30號新鴻基中心31樓3108-3128室
電話: (852) 2565 0621 傳真: (852) 2811 1029
客戶服務熱線: (852) 2579 9699
www.schneider-electric.com.hk

由於標準、規格和設計時有變更, 請與我們的銷售部門
確認資料。

a brand of
**Schneider
Electric**

Merlin Gerin

IH, IHP, ITM

時間掣

更易使用的界面
更佳的操作方案



一系列的**時間掣**，特別為您帶來**方便**而設


► 應用於不同**市場**

- 住宅
- 店鋪
- 學校
- 辦公室
- 機場
- 車站
- 工廠



► 應用**範疇**

- 門鐘
- 照明
- 室溫
- 通風
- 進出控制



► IH、IHP、ITM 時間掣

按照用戶預設程式，定時打開或閉合一個或多個獨立電路：

- 機械式 IH 開關運用跨接線的排位或編程鍵盤的系留換向片作控制
- 電子式 IHP 開關運用 "ON" 及 "OFF" 的開關運作記憶作控制
- 多功能 ITM 時間掣的可拆式記憶盒可複製程式或儲存用戶所設程式

► 時間掣選型表

	類型	通道數目	備用時間	操作時段	寬度 9mm 的倍數	產品編號
小型傳統時間掣 18mm	IH 1c	1	—	24小時	2	15335
	IH 1c	1	100小時	24小時	2	15336
電子式時間掣 4個按鈕及大螢幕	IHP 1c	1	3年	24小時 及/或 7日	5	15850
	IHP 18mm 1c	1	3年	24小時 及/或 7日	2	15854
	IHP+ 18mm 1c	1	3年	24小時 及/或 7日	2	15837
機械式傳統時間掣 54mm	IH 1c	1	—	24小時	6	16364
	IH 1c	1	150小時	24小時	6	15365
	IH 1c + 1c	1 + 1	150小時	24小時 及/或 7日	6	15366
多功能時間掣	ITM 4C 6E	4	5年	60分鐘、24小時、7日、7日 + 指定日期	10	15270

► 技術參數

小型傳統時間掣 產品編號 — 15335 / 15336

電氣數據

- 電壓: 230V AC $\pm 10\%$
- 頻率: 50 ... 60Hz
- 功耗: 2.5VA
- 備用時間: 100小時 (15336)
- 備用電池壽命: 10年 (15336)
- 時間精確度: 於20°C時，每日 ± 1 秒

機械數據

- 編程:
 - 每日96段，各15分鐘
- 尺寸: 2 x 9mm
- 重量: 90g
- 保護級數:
 - 面: IP40
 - 端子: IP20
- 運作溫度: -10°C ... +50°C
- 儲存溫度: -40°C ... +55°C



15335