

Allgemeine Merkmale

Unsere NH-Sicherungs-Lasttrennschalter entsprechen den Vorschriften.

Ihr Schaltvermögen und die Kurzschlussfestigkeit stellen eine größtmögliche Sicherheit in der Energieverteilung dar.

Elektrische Kenngrößen nach VDE 0660/107, EN 60947-3 und IEC 947-3.

Sicherungseinsätze nach VDE 0636 / 201. Das Grundgerät wurde entsprechend geprüft.

General characteristics

Our three pole LV fuse switches – horizontal design comply with the electrical requirements specified. Their breaking capacity and the protection against short-circuit provides high safety operation.

Electrical characteristics according to VDE 0660/107, EN 60947-3 and IEC 947-3. HRC fuses According to VDE 0636/201. All devices have been tested.

Características generales

Las bases tripolares horizontales cerradas desconectables en carga, cumplen con las especificaciones de las normas eléctricas. Su capacidad de corte y resistencia al corto circuito, ofrece grandes posibilidades de seguridad para la distribución eléctrica. Características eléctricas de acuerdo con la norma VDE 0660/107, IEC/EN 60947-3. Fusible HRC conforme a la norma VDE 0636/201. Todos los dispositivos han sido ensayados.

Standard Produktpalette / Standard product range / Gama de producto estándar

NENNSTROM CURRENT INTENSIDAD	BEZEICHUNG DESCRIPTION DENOMINACIÓN	ART. NR. REFERENCE REFERENCIA	
160 A	NHC-DT DTL 160 Montageplatte Rear Fixing on Mounting Plates Fijación a placa de montaje	432000-21011	
250 A	NHC-DT DTL 250 Montageplatte Rear Fixing on Mounting Plates Fijación a placa de montaje	432000-23011	
400 A	NHC-DT DTL 400 Montageplatte Rear Fixing on Mounting Plates Fijación a placa de montaje	432000-24011	
630 A	NHC-DT DTL 630 Montageplatte Rear Fixing on Mounting Plates Fijación a placa de montaje	432000-25011	